

Сведения о заказчике

<b>Компания</b>	
<b>Телефон</b>	
<b>Факс</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Контактное лицо</b>	



ООО «Остров Украина»  
 Отдел продаж  
 ул. Викентия Хвойки, 18/14, Киев, 04080  
 тел./факс: +38 (044) 461-91-01  
 ukraine@ostrov.ru, www.ostrov.com.ua

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СКОРОМОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данные по замораживаемому продукту	
Замораживаемый продукт (наименование)	
Упаковка (наименование)	
Геометрические размеры продукта, Д×Ш×В, мм	
Вес продукта, нетто / брутто, кг	/
Начальная температура продукта, °С	
Конечная температура продукта, °С	
Производительность по замораживанию	
Количество часов в смену, ч	
Количество смен в сутки, смена	

### Способ замораживания продукта

<b>Тип скороморозильного аппарата</b>	<input type="checkbox"/> спиральный / конвейерный	шт
	<input type="checkbox"/> флюидизационный	шт
	<input type="checkbox"/> плиточный	шт
	<input type="checkbox"/> камера шоковой заморозки	шт

### Замораживание в спиральном / конвейерном или флюидизационном скороморозильном аппарате

Предварительная обработка продукта, краткое описание	
Ширина технологической линии до аппарата, м	

### Замораживание в плиточном скороморозильном аппарате

Геометрические размеры замораживаемого блока, Д×Ш×В, мм	
Вес замораживаемого блока, кг	
Морозильные плиты, шт	
Тип плиточного скороморозильного аппарата	<input type="checkbox"/> горизонтальный <input type="checkbox"/> вертикальный

### Замораживание в камере шоковой заморозки

Периодичность загрузки продукта	
Размещение продукта в камере	<input type="checkbox"/> на стеллажах <input type="checkbox"/> на тележках
Размеры тележки, Д×Ш×В, мм	
Вес продукта на тележке, кг	

	Внутренние геометрические размеры камеры, мм	Теплоизоляция	
		Материал	Толщина, мм
Стена "А"			
Стена "Б"			
Стена "В"			
Стена "Г"			
Потолок			
Пол			

### Холодильная система для скороморозильного оборудования\*

Требуемая холодопроизводительность системы, кВт	
Хладагент	
Температура кипения $T_{кип}$ , °С	
Температура конденсации $T_{конд}$ , °С	
Схема подачи хладагента в испаритель	<input type="checkbox"/> насосная схема подачи хладагента <input type="checkbox"/> схема с перегревом
Кратность циркуляции для насосной схемы	
Ретрофит (замена холодильного масла)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Длина трубопровода от скороморозильного аппарата до холодильного агрегата, пог. м	

Наименование	Количество, шт	Внутренний объем, м <sup>3</sup>	Тип оттайки	Периодичность оттайки
Испаритель				
Воздухоохладитель				

\* - Заполняется на основе данных, полученных от поставщика скороморозильных аппаратов. В случае, камеры шоковой заморозки рассчитывается исходя из данных технического задания.